Monitor LED Ultra HD de 27" con Tecnología de Panel SuperClear®

ViewSonic® See the difference®

Resolución 3840x2160 para Aplicaciones Profesionales Críticas en lo que respecta a los Colores

VP2780-4K

Disponible para este modelo:
Filtro de privacidad
VSPF2700
(Se venden por separado)

Cuando se trata de su trabajo, la belleza se encuentra en los detalles. Es por eso que hemos creado el monitor VP2780-4K de ViewSonic® . Con una impresionante resolución de 3840x2160, este monitor está diseñado para brindar el máximo nivel de detalle y claridad para que exhiba sus mejores creaciones. Con tecnología de Panel SuperClear® IPS, una tabla de consulta 3D de 14 bits y valor precalibrado Delta E≤2, este monitor le ofrece una paleta de colores brillantes de más de 4.39 billones de colores. Junto con preajustes de espacio de color EBU y gamma, este monitor le ofrece una superficie digital impresionante con una increíble precisión del color perfecta para diseño gráfico, fotografía y vídeo. Además, con la verdadera resolución Ultra HD de 60 Hz, este monitor ofrece vídeos sin irregularidades y un rendimiento consistente de la pantalla, por lo que resulta ideal para editar vídeos profesionales con calidad de transmisión. Si tuviera múltiples proyectos, la exclusiva función MultiPicture de ViewSonic le permite ver hasta cuatro fuentes de vídeo al mismo tiempo, mientras el soporte ergonómico totalmente ajustable lo mantiene cómodo. Cuando el color brillante y la claridad de los detalles son fundamentales para sus necesidades profesionales, el monitor Ultra HD VP2780-4K de ViewSonic® las satisface.

Características importantes:

Resolución nativa Ultra HD de 3.840x2.160 de 60 Hz* con tecnología SuperClear IPS.

La tabla de consulta 3D de 14 bits procesa hasta 4.39 billones de colores, el valor Delta E≤2 proporciona un rendimiento más preciso del color.

Espacio de color EBU y preajustes gamma optimizados para aplicaciones profesionales.

Entradas HDMI 2.0, DisplayPort doble, doble MHL 2.0 (HDMI 1.4) y 4 entradas USB 3.0 comprobadas para el futuro.

Admite MultiPicture para multitarea y visualización simultánea de hasta 4 fuentes de vídeo Full HD.

Diseñado para:

Desarrolladores de contenido

Entretenimiento

Profesionales gráficos

2015 EDITOR APPROVED tom's HARDWARE

PC PCMAG.COM EDITORS' CHOICE

Monitor LED Ultra HD de 27" con Tecnología de Panel SuperClear®

ViewSonic® See the difference®

VP2780-4K

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD con Color TFT de Matriz Activa
	Área de visualización	23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27.0" diagonal
	Resolución óptima	3840x2160
	Brillantez	350 cd/m² (típ.)
	Relación de contraste	1000:1 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	20 000 000:1
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Colores	1070 millones (10 bits con A-FRC)
	Tiempo de respuesta	5 ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 hs (mín.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital	HDMI / MHL, DisplayPort
	Frecuencia	Fh: 15~204kHz, Fv: 24~120Hz
	Sincronización	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 3840x2160
	Mac®	Hasta 3840x2160
CONECTOR	Entrada de video	HDMI 2.0, HDMI / MHL (x2), DisplayPort (x2)
	Auricular	Mini conector de 3,5 mm
	Concentrador USB	USB 3.0 (x4), flujo ascendente USB
	Alimentación	Adaptador de alimentación externo
CONTROLES	Botones OSD	Encendido, 1, Arriba, Abajo, 2 Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 23°
	Giro	120°
	Ajuste de altura	0 ~ 150 mm
	Pivote	90°
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	46,5 W (típ.) / 49 W (máx.)
	Optimización	40 W (típ.)
	Conservación	33 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	20–90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con base	25,3 x 18,5 x 13,7 in / 642,7 x 469,7 x 347,8 mm
	Físicas sin base	25,3 x 15,0 x 2,2 in / 642,7 x 381,7 x 56 mm
	Empaque	29,1 x 22,7 x 10,2 in / 739 x 576 x 259 mm
PESO	Neto con base	18,4 lb / 8,4 kg
	Neto sin base	11,8 lb / 5,4 kg
	Bruto	25,8 lb / 11,7 kg
MONTAJE DE PARED	Compatible con VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, TCO6.0, UL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT Gold, ENERGY STAR, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT	CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010555
Kit de Montaje de Pared para Pantallas de Equipos de Escritorio	LCD-WMK-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VG2780-4K, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable MHL, cable HDMI, cable USB 3.0, cable de flujo ascendente, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (con guía del usuario)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

***3840x2160 a 60Hz con HDMI 2.0 y puertos de conexión DisplayPort 1.2.** Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro, consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17899-02B-07/15]

www.viewsonic.com